

SCUOLA LA ROSA LIBROTECA - ELENCO E CARATTERISTICHE	
ARREDI -	
INGRESSO	
SEDUTA CM.160X80X44H (circa) IN LEGNO E CUSCINO	1,00
Struttura in pannelli di nobilitato certificato FSC in classe E1, con bordi abs in tinta. Diviso in due parti: seduta in legno di cm. 44H e seduta in legno di cm. 27H con cuscino di cm. 17H. Cuscino realizzato con imbottitura in poliuretano espanso (25 Kg/mc) rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Reazione al fuoco classe 1IM. Conforme ai requisiti della EN 71-3 par. 4.1 Migrazione degli elementi.	
SEDUTA CM.80X80X44H (circa) CON CUSCINO	1,00
Struttura in pannelli di nobilitato certificato FSC in classe E1, con bordi abs in tinta. Seduta in legno di cm. 27H con cuscino di cm. 17H. Cuscino realizzato con imbottitura in poliuretano espanso (25 Kg/mc) rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Reazione al fuoco classe 1IM. Conforme ai requisiti della EN 71-3 par. 4.1 Migrazione degli elementi.	
PANNELLO DI SUGHERO 105X90 circa	1,00
in legno multistrati ricoperto di sughero.	
AREA LIBRI	
N° 2 Paretine di protezione a muro. Dimensioni cm 140x100 e 150x100 circa in legno multistrati di betulla verniciato	2
PARETINA IN LEGNO DIVISORIA ai ml h100 circa	3,00
Da fissare alle pedane in legno, ai mobili contenitori ed ai giochi simbolici. Altezza circa cm 100 e compreso sistema di fissaggio. Struttura in pannello di legno multistrati di pioppo, certificato FSC, a bassa emissione di formaldeide classe E1, spessore mm 20, con bordo a vista verniciato al naturale e stonato con raggio mm 2.	
Composizione cubi formata da:	
MODULO LIBRERIA CM.45X30X30H circa	2,00
Modulo libreria di misura cm. 45x30x30H con struttura in multistrati di betulla, certificato FSC, a bassa emissione di formaldeide classe E1, spessore 12 mm con bordi a vista. Interno tinto di un colore (da definire) ed esterno tinto di un altro colore (da definire). Verniciatura di tutte le parti in legno mediante l'uso di vernice all'acqua atossica corrispondente alla normativa europea EN 71 - 3	
MODULO LIBRERIA CM.30X30X30H circa	3,00
Modulo libreria di misura cm. 30X30x30H circa con struttura in multistrati di betulla, certificato FSC, a bassa emissione di formaldeide classe E1, spessore 12 mm con bordi a vista. Interno tinto di un colore (da definire) ed esterno tinto di un altro colore (da definire). La configurazione potrebbe variare, per cui saranno da fissare a parete e tra di loro sul posto. Verniciatura di tutte le parti in legno mediante l'uso di vernice all'acqua atossica corrispondente alla normativa europea EN 71 - 3	
MODULO LIBRERIA CM.15X30X30H CIRCA	2,00

<p>multistrati di betulla, certificato FSC, a bassa emissione di formaldeide classe E1, spessore 12 mm con bordi a vista. Interno tinto di un colore (da definire) ed esterno tinto di un altro colore (da definire). La configurazione potrebbe variare, per cui saranno da fissare a parete e tra di loro sul posto.</p> <p>Verniciatura di tutte le parti in legno mediante l'uso di vernice all'acqua atossica corrispondente alla normativa europea EN 71 - 3</p>	
PEDANA SAGOMATA 150X140X18H circa	1,00
Struttura in legno multistrato verniciato naturale	
CUSCINO DIAM CM 30X4H circa	3,00
Realizzato con imbottitura in poliuretano espanso	
TAPPETO MOQUETTE DIAM. CM.150 circa	1,00
In moquette rasata e bordata con sottofondo antiscivolo in yuta. Ignifugo.	
CUSCINO CM.40X40 circa	3,00
<p>Imbottiture in poliester e rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC, lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Rivestimento ignifugo in classe 1IM completamente sfoderabile dotato di taschine di protezione per il tiretto della cerniera. Lavabile ed igienizzabile in superficie con spugna e detersivi non abrasivi, non necessita di asciugature meccaniche e lavaggi in lavatrice. Conforme ai seguenti requisiti: EN 71-3 parte 4.1, migrazione degli elementi- EN ISO 4674-1:2003, resistenza alla lacerazione- EN ISO 5470-2/2003, determinazione della resistenza all'usura (Martindale)- EN ISO 105-X12/88, solidità del colore allo sfregamento.</p>	
POUF ROTONDO MEDIUM CM. 40X30H circa	1,00
Misure diam. cm 40x30Hcirca . Realizzato con imbottitura in poliuretano espanso	
POUF ROTONDO CM.60X42H circa	1,00
Misure diam. cm 40x42H circa. Realizzato con imbottitura in poliuretano espanso	
SCAFFALATURA BASE MONOFRONTA 4 RIPIANI + TOP CM 92x34x180H circa	1,00
<p>Fianchi in pannello di particelle nobilitato finitura AS, certificato FSC, a bassa emissione di formaldeide Classe E1, spessore mm 25, con bordi in abs mm 2 con spigoli arrotondati. Schiena in pannello di particelle nobilitato finitura AS, certificato FSC, a bassa emissione di formaldeide classe E1, color bianco. Piani in lamiera d'acciaio laminato a freddo spessore 10/10, con nervature di irrigidimento alla flessione (portata 55 kg ml.) verniciati a polveri epossidiche. Dotati di spondine laterali con spigoli arrotondati per il contenimento dei volumi, bordo posteriore orizzontale rialzato per il contenimento dei volumi, sagomature sottopiano per l'incastro del reggipiano. Reggipiani in lega di zama. Piedini di livellamento in resina stampata, con anima centrale in acciaio filettato. Assemblaggio ad incastro con l'utilizzo di sistemi ad eccentrico.</p>	

SCAFFALATURA componibile monofronte 4 ripiani + top cm 89,5x34x180H circa	2,00
TAVOLO PIANO LATTE DIAM. CM 90X53H circa	1,00
Gambe in legno massello di faggio, verniciate al naturale. Piede alettato antirumore in ABS. Piano in pannello multistrato, a bassa emissione di formaldeide classe E1, rivestito in laminato plastico HPL spessore mm 0,9. Bordo a vista completamente stondato e verniciato al naturale.	
SEGGIOLINA LEGNO IMPILABILE 32X28X31/60H circa	5,00
Struttura in legno massello di faggio, con montanti anteriori a sezione tonda e montanti posteriori con forma spezzata a sezione rettangolare, verniciati al naturale. Piede alettato antirumore in ABS. Sedile e schienale anatomici con bordi arrotondati, realizzati in pannello multistrato di faggio, verniciati al naturale. Schienale dotato di foro ellittico centrale con funzione di presa per lo spostamento della sedia. Impilabile per un massimo di 3 sedie. Conforme alla normativa EN 1729-1-2/2016	
Contenitore a proseguimento della parete divisoria:	
CONTENITORE A GIORNO 105X41X100H CIRCA	1,00
Dotato di due ripiani. Struttura interamente in pannelli di nobilitato faggio e magnolia certificato FSC in classe E1, con bordi in ABS tinta faggio. Piedi in faggio con regolatore dell'altezza.	
CONTENITORE A GIORNO 71X41X100H CIRCA	1,00
Dotato di due ripiani. Struttura interamente in pannelli di nobilitato faggio e magnolia certificato FSC in classe E1, con bordi in ABS tinta faggio. Piedi in faggio con regolatore.	
CONTENITORE AD ANTE 105X41X190H CIRCA CON RIPIANO RINFORZATO E SERRATURA	1,00
Dotato di due ante e quattro ripiani interni, di cui uno fisso in multistrati bilaminato latte. Struttura ed ante costruite interamente in pannelli nobilitato faggio e latte certificato FSC in classe E1, con bordi in abs tinta faggio. Apertura dell'anta con cerniere a 110°. Pomoli in faggio e piedi in faggio con regolatore. Mobile dotato di serratura con doppia chiave numerata	
RIVESTIMENTO ESPOSITORE LIBRI CM.100XH84 CIRCA	1,00
Rivestimento schiena mobili. In legno multistrati lucidato con tre mensole dotate di fermalibri in plexiglass. Da applicare a mobili alti cm 100.	
PANNELLO DI SUGHERO 105X90 CIRCA	2,00
in legno multistrati ricoperto di sughero.	
CONTENITORE AD ANTE 71X41X190H CIRCA	1,00
Dotato di due ante e quattro ripiani interni. Struttura ed ante costruite interamente in pannelli nobilitato faggio e magnolia certificato FSC in classe E1, con bordi in ABS tinta faggio. Apertura dell'anta con cerniere a 110°. Pomoli in faggio e piedi in faggio con regolatore.	
CONTENITORE A GIORNO 71X41X190H CIRCA	1,00
Dotato di quattro ripiani interni. Struttura interamente in pannelli di nobilitato faggio e magnolia certificato FSC in classe E1, con bordi in ABS tinta faggio. Piedi in faggio con regolatore.	
PORTELLO DIVISORIO	1,00

Struttura in multistrato di betulla, verniciato naturale.	
AREA LABORATORIO	
TAVOLO RIUNIONI SEMI-OVALE. Dimensioni: cm 105X75X76H CIRCA Gambe in legno massello verniciate al naturale. Piede alettato antirumore in ABS. Piano in pannello multistrato, a bassa emissione di formaldeide classe E1, rivestito in laminato plastico HPL spessore mm 0,9. Bordo a vista completamente stondato e verniciato al naturale.	1,00
SEDIA LETTURA, MONOSCOCCA IN POLIPROPILENE, STRUTTURA A 4 GAMBE CROMATECM 53/45,5x50x47,5/83 h CIRCA.	8,00
CONTENITORE RETROBANCO BANCO ACCOGLIENZA " CM.40X96,5X75H CIRCA	1,00
Struttura ed ante del mobile in nobilitato dello spessore di mm 18, con bordi abs in tinta dello spessore di mm 2 arrotondati. Apertura delle ante con cerniere a 110°. Dotato di zoccolo con piedini regolabili.	
CONTENITORE 2 ANTE E PIANI GIORNO 105X41X190H CIRCA	1,00
Dotato di due antine da cm. 60 nella parte inferiore e vani a giorno nella parte superiore. Struttura ed ante costruite interamente in pannelli nobilitato faggio e magnolia certificato FSC in classe E1, con bordi in ABS tinta faggio. Apertura dell'anta con cerniere a 110°. Pomoli in faggio e piedi in faggio con regolatore.	
COPRITERMOSIFONE AL MQ. IN LEGNO	2,30
Struttura in legno massello verniciato con bordi arrotondati, fianchi laterali fino a terra, mensola superiore, pannello frontale ispezionabile a stecche verticali verniciate al naturale (o altro dove richiesto e fattibile). METRATURA MINIMA 1 MQ.	

PIRANDELLO ELENCO E CARATTERISTICHE ARREDI -		
1	CUBO 1 CM.55X55X55 in legno (circa) con inserti in lamiera inox specchiante	1
2	CUBO 2 CM.55X55X55 in legno (circa) con foro centrale e apertura	1

1	- ELENCO E CARATTERISTICHE ARREDI -	
2	Scuola Bimbiallegri INGRESSO - ACCOGLIENZA	
3	PANNELLO DI SUGHERO 105X90 (circa)	2,00
	in legno multistrati ricoperto di sughero.	
4	Gioco della "POSTA"	
5	Struttura in legno multistrato verniciato naturale o tinto anilina in vari colori con applicazioni di vari spessore caratterizzata per il gioco della posta (bancone , sportello etc) Formato da 2 pannelli.	1,00
6	Dimensioni totali: 150 x 150 x 125H CIRCA PANNELLO DI SUGHERO 105X90 CIRCA	1,00
	in legno multistrati ricoperto di sughero.	
7	GIOCO DELLO "STREET FOOD": Struttura in legno multistrato verniciato naturale o tinto anilina in vari colori. Con finestra e tendina con davanzale sull'esterno. Dimensioni 225 x 150 x 125H CIRCA	1
8	pannello sagoma camper con supporto laterale in betulla spess mm 15/18 circa verniciato al naturale con applicazioni di vari spessore e tinti	1,00
9	CONTENITORE 3 CASELLE 105X41X40H CIRCA	1,00
	Struttura interamente in pannelli di nobilitato spessore 18 mm certificato FSC in classe E1, con bordi abs spessore 2 mm in tinta. Piedi in faggio con regolatore.	
10	TAPPETO MOQUETTES CM 200X200 CIRCA	1
	In moquette rasata e bordata con sottofondo antiscivolo in yuta. Ignifugo.	
11	PANNELLO PRESENZE CM.105X46H CIRCA	2
	Costruito in lamiera microforata verniciata con polveri epossidiche. Da fissare direttamente a parete, cornice in legno	
12	16 FORMELLE MAGNETICHE PORTA FOTO/DISEG. Dimensioni CM.6X6H circa con tasche in Plastica.	
13	PANCA IN LEGNO CM.105X41X30H circa	3
	Interamente in legno multistrati di betulla verniciato al naturale. Assemblaggio a vite. Adatta per l'inserimento dei cassetti	
14	CASSETTO GRANDE LEGNO SU RUOTE 49X38X26H CIRCA	2
	Impilabile. Struttura in legno multistrati con verniciatura al naturale, fori per la presa su due lati, con maniglie in fresata. Su ruote.	
15	CASSETTO GRANDE LEGNO SU RUOTE 49X38X26H CIRCA	1,00
	Struttura in legno multistrati verniciato in quattro colori e al naturale, foro per la presa su due lati. Su ruote.	
16	TASCHE PORTAOGGETTI IN TESSUTO CM.45X32H CIRCA	1

1	- ELENCO E CARATTERISTICHE ARREDI -	
2	Scuola Bimballegri INGRESSO - ACCOGLIENZA	
3	PANNELLO DI SUGHERO 105X90 (circa)	2,00
	in legno multistrati ricoperto di sughero.	
	Realizzata in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC, lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente, reazione al fuoco classe 1iM. Da applicare a muro oppure esternamente alle schiene dei mobili. Completo di supporti in legno. Due tasche di misura cm. 20x30H. ognuna.	

Pos	Descrizione	Quantità
1	- ELENCO E CARATTEIRISTICHE ARREDI -	
2	CENTRO INFANZIA LA GIOSTRA SPAZIO SONNO PER 25 BIMBI	
3	PEDANA CON LETTO A SCOMPARSA 2P CM.62X122 CIRCA	5,00
	Dimensioni cm. 62X122X26H CIRCA struttura in legno multistrati, piano superiore rivestito in linoleum ignifugo cl.1. Lettino a scomparsa in legno multistrati su ruote, con testiera e asola per la presa. Il lettino deve trovare la sua collocazione sotto la pedana e può contenere due materassini sovrapposti.	
4	MATERASSO IMBOTTITO SFODERABILE IGNIFUGO CLASSE 1M 115X50X5H CIRCA PER LETTINO MORBIDO	12,00
	In resina espansa, rivestito in tessuto sfoderabile con cerniera, igienizzabile. Ignifugo in Classe 1IM.	
5	MATERASSO CM.150X150X5H CIRCA	6,00
	Realizzato con imbottitura in poliuretano espanso (25 Kg/mc) rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile. Con fondo antiscivolo. Reazione al fuoco classe 1IM. Conforme ai requisiti della EN 71-3 par. 4.1 Migrazione degli elementi.	
6	SACCO A PELO TRAPUNTATO CM.130X65 CIRCA	13,00
	rivestimento esterno in puro cotone cod. 30/27 trapuntato interno in fibra di poliestere siliconato grammatura gr.300/m2	
8	COPRITERMOSIFONE AL MQ. IN LEGNO	3 mq
	Struttura in legno massello verniciato con bordi arrotondati, fianchi laterali fino a terra, mensola superiore, pannello frontale ispezionabile a stecche verticali verniciate al naturale	
9	SPAZIO AGORA'	
10	N° 2 Paretine di protezione a muro per agorà Dimensioni cm 135 x 74H CIRCA In legno multistrati di betulla verniciato	
11	SERIE DI PANNELLI A PARETE PER RETRO PEDANA AGORA'	2,00
	Composizione di: nr. 2 pannello in betulla verniciato al naturale 135,6X74H CIRCA nr. 2 pannello in betulla verniciato al naturale 135,6X74H CIRCA con specchietti da 10X10	
12	compreso sistema di fissaggio a parete MATERASSO ROTONDO DIAM.CM 180X5H CIRCA	1,00
	Realizzato con imbottitura in poliuretano espanso (25 Kg/mc) rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Con fondo antiscivolo. Reazione al fuoco classe 1IM. Conforme ai requisiti della EN 71-3 par. 4.1 Migrazione degli elementi.	
13	CASELLARIO A 6 CASELLE CM 76,2X24,6X51,4 CIRCA	3,00

	arrotondati in abs tinta faggio di spessore 2 mm. Completo di accessori per il fissaggio a parete. Può essere fissato sia in verticale che in orizzontale.	
14	CUSCINO DIAM CM 30X4H CIRCA	6,00
	Realizzato con imbottitura in poliuretano espanso (25 Kg/mc) rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Con fondo antiscivolo. Reazione al fuoco classe 1IM. Conforme ai requisiti della EN 71-3 par. 4.1 Migrazione degli elementi.	

Pos	Descrizione	Quantità
1	- ELENCO E CARATTERISTICHE ARREDI - SPAZIO SONNO PICCOLI 0-3 -	
2	PEDANA RIPOSO 130X130XH.20 CIRCA	2,00
	Per due bambini. Struttura in legno multistrati, piano di riposo rivestito in linoleum. Sportellino anteriore a ribalta per contenere due materassini. (materassini esclusi)	
3	MATERASSO IMBOTTITO SFODERABILE CM.119X59X5 CIRCA	4,00
	In resina espansa, rivestito in tessuto sfoderabile con cerniera, igienizzabile. Ignifugo classe 1IM. Antiacaro.	
4	TAPPETO IN TRETTFORD CM.200x250 CIRCA	1,00
	(Senza bordatura) tessitura in pelo di capra con sottofondo in iuta, con trattamento antibatterico e fungicida, resistente allo sporco e alle macchie	
5	TANULLA DIM. 105X70X26H CIRCA	3,00
	Realizzata con imbottitura in poliuretano espanso (25 kg/mc) rivestita in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Dotata di base antiscivolo. Completamente sfoderabile. Reazione al fuoco classe 1IM. Conforme ai requisiti della norma EN 71-3 par. 4.1 Migrazione degli elementi.	
6	MATERASSO IMBOTTITO SFODERABILE PER TANULLA CM.85X50X3H CIRCA IGNIFUGO	3,00
	Realizzato con imbottitura in poliuretano espanso (25 Kg/mc) rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Reazione al fuoco classe 1IM per l'intero manufatto . Conforme ai requisiti della EN 71-3 par. 4.1 Migrazione degli elementi.	
7	ASTA PER TASCHE IN TESSUTO	6,00
	Da 4 posti cm.56x5 CIRCA , in legno multistrati con bottoni a pressione.	
8	TASCA SINGOLA IN TESSUTO CM. 12,5X20H CIRCA	24,00
	Realizzata in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC, lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente, reazione al fuoco classe 1IM. Con bottoni di unione a pressione sopra e sotto.	
9	SPECCHIO A PARETE A MISURA CM.40X40 CIRCA	1,00
	Di cristallo stratificato, cornice in legno massello lucidato, completo di accessori per il fissaggio a parete. Vetro certificato a norma EN 12600:2002 in vigore.	
10	CASELLARIO A 3 CASELLE CM 76X24X26 CIRCA	3,00
	Realizzato in nobilitato faggio spessore 18 mm con bordi arrotondati in abs tinta faggio di spessore 2 mm. Completo di accessori per il fissaggio a parete.	
11	CUSCINO CM.40X40 CIRCA	3,00

	<p>poliuretano (PU), materiale privo di PVC, lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Rivestimento ignifugo in classe 1IM completamente sfoderabile dotato di taschine di protezione per il tiretto della cerniera. Lavabile ed igienizzabile in superficie con spugna e detersivi non abrasivi, non necessita di asciugature meccaniche e lavaggi in lavatrice. Conforme ai seguenti requisiti: EN 71-3 parte 4.1, migrazione degli elementi- EN ISO 4674-1:2003, resistenza alla lacerazione- EN ISO 5470-2/2003, determinazione della resistenza all'usura (Martindale)- EN ISO 105-X12/88, solidità del colore allo sfregamento.</p>	
12	CUSCINO CM.60X60 CIRCA	1,00
	<p>Imbottito con microgranuli di polistirene e rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC, lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Rivestimento ignifugo in classe 1IM completamente sfoderabile dotato di taschine di protezione per il tiretto della cerniera. Lavabile ed igienizzabile in superficie con spugna e detersivi non abrasivi, non necessita di asciugature meccaniche e lavaggi in lavatrice. Conforme ai seguenti requisiti: EN 71-3 parte 4.1, migrazione degli elementi- EN ISO 4674-1:2003, resistenza alla lacerazione- EN ISO 5470-2/2003, determinazione della resistenza all'usura (Martindale)- EN ISO 105-X12/88, solidità del colore allo sfregamento.</p>	
13	<p>2 COPRITERMOSIFONI in legno Dimensioni cm 215x80H CIRCA e 105x80H CIRCA</p>	2
14	COPRITERMOSIFONE AL MQ. IN LEGNO	3,2 mq
	<p>Struttura in legno massello verniciato con bordi arrotondati, fianchi laterali fino a terra, mensola superiore aperta con griglia , pannello frontale ispezionabile a stecche verticali verniciate al naturale (o altro dove richiesto e fattibile). METRATURA MINIMA 1 MQ.</p>	
15	PARASPIGOLO DI PROTEZIONE H.150X5X5XSP CIRCA	3,00
	In EVA per la protezione degli angoli. atossico antimuffa e antibatterico.	